

JIB РТ310A (230B) Фуговально-рейсмусовый станок Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул 0603020029000



- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость



Объем поставки

- 1. Цифровой индикатор подъема стола
- 2.Кнопка аварийной остановки.
- *Дополнительные аксессуары:
- 1. Мобильная база
- 2. Строгальный вал Helical
- 3. Расширительный стол с роликами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой	3,3 кВт (15А)
ток)	
Частота вращения режущего вала	5500 об/мин, 16500 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	310 x 25 x 3 мм
Диаметр режущего вала	70 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Ширина реза	310 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Длина фуговального стола	1409 мм
Скорость подачи заготовки	7 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	3 мм
ширине Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм	4 мм
Максимальная высота заготовки	225 мм

Максимальная высота заготовки 225 мм Длина рейсмусового стола 545 мм

Размеры в упаковке (Д x Ш x B) 1480 x 580 x 1120 мм

Масса нетто / брутто 220 / 270 кг

Номер декларации соответствия RU Д-CN.PA01.B.98059/21

^{*}Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно)