JIB DP25016VL Сверлильный станок

Вылет шпинделя 125 мм Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0810020225000**

- Мощный и производительный станок с вариаторной регулировкой оборотов
- Асинхронный двигатель 550 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация оборотов
- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Жесткий рабочий стол из чугуна
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления

Технические данные

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	125 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	440-2580 об/мин, бесступенчатая регулировка
Ход шпинделя	60 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	310 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	410 мм
Размер стола (Д x Ш)	190 мм x 190 мм
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность двигателя	0,55 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,83 кВт / 4А
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	718 x 498 x 308 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	330 x 480 x 865 мм
Масса нетто / брутто	27 / 29 кг
Номер декларации соответствия	N RU Д-CN.PA02.B.91368/22