JIB 22141 Рейсмусовый станок

Ширина стола 317 мм Мощность двигателя 1,5 кВт

Артикул **0409020273000**

- Настольный рейсмусовый станок JIB 22141 - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- В комплектацию станка входит высококачественный режущий вал с 2 ножами для качественной обработки поверхности.
- Станок оснащен двигателем, мощностью 1,5 кВт, выдающим частоту вращения режущего вала 8750 об/мин и обеспечивающим скорость подачи заготовки 6,6 м/ мин, возвратным роликом, установленными сверху, и рабочим столом из литого алюминия с накладкой из стали.
- Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем механизмам станка и позволяет использовать станок без системы пылеудаления при необходимости.
- Возможность крепления станка к ровной поверхности для избежания опрокидывания станкам во время работы.

Объем поставки

- Железные расширители стола
- Шестигранный ключ 4мм
- Один комплект ножей

Технические данные

Мощность двигателя	1,5 кВт
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Максимальная ширина заготовки	317 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Минимальная толщина заготовки	3,2 мм
Максимальная глубина строгания по всей ширине	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм	2,4 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм	3,2 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 127 мм	2,4 мм
Минимальная длина заготовки	380 мм
Диаметр режущего вала	48 мм
Частота вращения режущего вала	8750 об / мин
Скорость подачи заготовки	6,6 м/мин
Размер стола	240 x 330 мм
Размеры стола с расширителями (Д x Ш)	600 x 330 мм
Размер расширителей (Д x Ш)	175 x 330 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	60 мм
Количество ножей	2 шт
Размер ножей	320 x 12 x 1,5 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	570 x 600 x 440 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	630 x 405 x 515 мм
Масса нетто / брутто	28 / 32 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24