

JIB22139 HL Рейсмусовый станок**Ширина стола 330 ММ Мощность двигателя 2 кВт Вал Helical**Артикул **0409020275000**

- Настольный рейсмусовый станок JIB 22139 HL- это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- В комплектацию станка входит спиральный режущий вал Helical с 36 ножами, расположенными по 4-х рядной спирали для сверхгладкой обработки поверхности.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 9000 об/мин и скорость подачи заготовки 6,7 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим из литого алюминия с накладкой из стали.
- Стопор фиксации режущего блока в рабочем положении устраняет люфт, что исключает образование ступеньки и обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Когтевая защита предохраняет от обратного удара заготовки.
- Станок оборудован встроенной системой пылеудаления с турбиной.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.

Объем поставки

- Стальные расширители
- Система пылеудаления
- Мешок для сбора пыли
- Спиральный вал Helical
- Когтевая защита

Технические данные

Мощность двигателя	2 кВт
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Максимальная глубина резания	0,8 мм
Количество ножей	36 шт
Расположение ножей	4-х рядная спираль
Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Диаметр режущего вала	48 мм
Частота вращения режущего вала	9000 об / мин
Скорость подачи заготовки	6,7 м / мин
Размер стола	330 x 837 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	60 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	588 x 845 x 550 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	665 x 410 x 555 мм
Масса нетто / брутто	35 / 40,5 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.57372/21