

## **SSA22V Лобзиковый станок**

**Мощность двигателя 0,125 кВт**

Артикул **1310020280000**



- Плавная регулировка частоты ходов пилки
- Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулируемый патрубок для сдува опилок с рабочей зоны
- Регулировка наклона пильного полотна
- Подъемная верхняя часть рамы с регулировкой высоты нижнего положения
- Регулировка амплитуды маятникового хода (продольного движения пильного полотна)
- Защитный кожух пильного полотна
- Регулируемый прижим заготовки
- Устойчивая конструкция станка
- Рабочий стол из жесткого алюминия

## Объем поставки

- Лобзикový станок в сборе
- Пилка
- Систему сдува опилок и пыли с рабочей зоны
- Пылезащитный кожух
- Патрубок пылеудаления
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

## Технические данные

Максимальная ширина заготовки	558 мм
Максимальная глубина пропила	50 мм при 0° и 20 мм при 45°
Частота ходов пилки	550-1550 ходов/мин
Ход пилки	20 мм
Ширина пилки	3 мм
Длина пилки	133 мм
Размер рабочего стола	650 x 350 мм
Угол наклона рабочего стола влево	0 - 30°
Угол наклона рабочего стола вправо	0 - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	35 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,125 кВт / 0,6А
Материал основания	Чугун
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	1005 x 435 x 475 мм
Масса нетто / брутто	30/33,5 кг
Срок службы	5 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.62151/22