

## JIB WJ-6X55 Фуговальный станок

## Ширина стола 153 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Параллелограммный подвес столов

Артикул 0304020281000



Фуговальный станок JIB WJ-6X55 оснащен асинхронным двигателем выходной мощностью  $1,1~\mathrm{kBt}~230~\mathrm{B}$ 

Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.

Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.

Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.

Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.

Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.

Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка



## Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-6X55
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Режущий вал с прямыми ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплутации

## Технические данные

Ширина реза

Максимальная глубина реза Минимальная длина заготовки Минимальная толщина заготовки

Тип режущего вала

Скорость вращения режущего вала

Количество ножей Размер ножей

Наклон параллельного упора

Размер стола (Д х Ш)

Размер параллельного упора (Д х В)

Диаметр патрубка аспирации Номинальное напряжение

Частота тока

Потребляемая мощность / пусковой ток

Мощность двигателя

Размеры станка в собранном виде(Д х Ш х В)

Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В)

Масса нетто / брутто

153 мм

3 мм 254 мм

12 мм

Режущий вал с прямыми ножами

4800 об/мин

3 шт

30 x 154 x 3

45° - 135°

1410 х 153 мм

915 х 127 мм

100 мм

230 B

50 Гц

1,65 kBT / 7,5 A

1,1 кВт

1430 x 590 x 1145 mm

780 х 470 х 780 (станина)

175 / 234 кг