

JIB WJ-8X76 HL Фуговальный станок с валом Helical

Ширина стола 203 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Спиральный вал с твердосплавными ножами

Артикул 0304020410000



Фуговальный станок WJ-8X76 HL оснащен асинхронным двигателем повышенной выходной мощности 2,2 кВт 230 В

Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.

Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.

Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.

Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.

Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах. Спиральный режущий вал обеспечивает чистый рез.

Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.

Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка.



Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-8X76 HL
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Спиральный режущий вал Helical
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплутации

Технические данные

Ширина реза

Максимальная глубина реза

Максимальная толщина заготовки Минимальная толщина заготовки

Тип режущего вала

Скорость вращения режущего вала

Количество ножей

Размер ножей

Наклон параллельного упора

Размер стола (Д х Ш)

Размер параллельного упора (Д х В)

Диаметр патрубка аспирации Номинальное напряжение

Частота тока

Потребляемая мощность / пусковой ток

Мощность двигателя

Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)

Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В)

Масса нетто / брутто

203 мм

3 мм

254 мм

40 шт

Спиральный режущий вал

4800 об/мин

40 шт

14 х 14 х 2 мм

45° - 135°

1930 х 203 мм

915 х 127 мм

100 MM

230 B

50 Гц

3,3 kBT / 15A

2,2 кВт

1940 x 590 x 1160 мм

510 x 1000 x 800 мм (станина)

180 / 220 кг