

JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт**Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт**Артикул **0309020457000D**

- Настольный фуговальный станок JIB 22104 SC оснащен легкосплавным столом с износостойким покрытием и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора от 45° до 135° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- На фуговальный станок установлен сегментный вал с 12 ножами, обеспечивающий чистую резку. Каждый нож можно поворачивать до 3 раз, для получения наилучшего результата при обработке твердых пород древесины.
- Настольный фуговальный станок JIB 22104 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильного перемещение станка.
- На торцы столов станка установлены ручки для удобной переноски.

* Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

Объем поставки

- Фуговальный станок (в сборе)
- Сегментный вал с твердосплавными ножами
- Защита режущего вала
- Параллельный упор
- Толкатели 2 шт
- Мешок для сбора пыли
- Руководство пользователя

Технические данные

Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В / 50 Гц
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,15 мм
Частота вращения режущего вала	8 000 об /мин
Количество ножей	12
Размер ножей	15 x 15 x 2 мм
Диаметр режущего вала	47 мм
Размер стола	772 x 158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм
Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63,5 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто / брутто	19,80 / 22,7 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.73313/24