

JIB DP30016B-VS Сверлильный станок Дисконт**Вылет шпинделя 150 мм Бесступенчатая регулировка оборотов**Артикул **0803020033000D**

- Производительный станок с вариатором и увеличенным ходом шпинделя
- Асинхронный двигатель 500 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация оборотов
- Большой крутящий момент на оборотах от 340 об/мин
- Ременная передача регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Вращающийся рабочий стол из чугуна с дополнительным расширителем
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления

* Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

ООО "ХАРВИ РУС" , ИНН 7701349508, КПП 770101001, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3, этаж 2 ком. 9., оф. 34

Объем поставки

- Бесключевой быстрозажимной патрон
- Рабочий стол 243 x 243 мм
- Тиски
- Защита патрона
- Лазерная система указания оси сверления
- Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм

Технические данные

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	150 мм
Тип патрона	МК2 / B16
Число оборотов шпинделя	340-2200 об/мин, бесступенчатая регулировка
Ход пиноли шпинделя	90 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	320 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	490 мм
Размер стола	243 x 243 мм
Диаметр колонны	59,5 мм
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность двигателя	0,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт / 3,5 А
Размер упаковки (Д x Г x В)	760 x 500 x 280 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	700 x 510 x 270 мм
Масса нетто / брутто	43 / 46 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.55329/25