

JIB WL1218B Токарный станок Дисконт**Диаметр обработки 305 мм Мощность двигателя 0,6 кВт**Артикул **0902020037000D**

- Ступенчатая регулировка скорости : 370/650/1000/1500/2200/3250 об/мин
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Лампа подсветки на гибкой ножке

* Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Поликлиновый ремень ЗРК 730

Технические данные

Максимальный диаметр обработки над станиной	305 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	450 мм
Мощность двигателя выходная	230 В/50 Гц/1 фазный/0,6 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	0,9 кВт (4 А)
Скорость шпинделя (ступенчатая)	370/650/1000/1500/2200/3250 об/мин
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Длина упора	150 мм
Высота стола от пола	200 мм
Конус шпинделя	MK2
Конус пиноли задней бабки	MK2
Число позиций делительного приспособления	24 позиции
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	900 x 320 x 470 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	840 x 450 x 700 мм
Вес нетто/брутто	37 / 40 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-CN.АД10.В.00998/18