

WARRIOR W0109DL Фуговальный станок

Ширина стола 150мм Двигатель 0,75 кВт

Артикул **0301010013000**



- Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 100 мм для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Мобильная база - корпус на колесах
- Режущий вал с 3 ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Номинальное напряжение, В/Частота, Гц	230 / 50
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза (за проход)	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	255 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто / брутто	102 / 116 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.65384/23