

**Автоподатчик HARVEY V-880****Автоподатчик заготовок серии V**Артикул **HARVEY V-880**

- Мощный алюминиевый корпус повышенной прочности.
- Точно отшлифованная колонна стойки с покрытием.
- Для упрочненных хромом колонн защита от коррозии не требуется.
- Хромированные ручки обеспечивают мягкое управление.
- Прецизионные редукторы и валы сделаны в Тайване.
- 8 скоростей подачи.
- У двигателя TEFC 750 Вт большой охлаждающий вентилятор.
- Винт перемещения, покрытый черной оксидной пленкой, плавно ходит вверх-вниз.
- Большие синтетические резиновые ролики надежны и стабильны.
- Высококачественные чугунные соединения.
- Вся установка устойчива к коррозии и удобна в обслуживании.

Мощные автоподатчики компании «Харви» разработаны для получения высокой стабильности и превосходных показателей. Они обеспечивают мощную подачу заготовки и подходят для всех режимов резания. Имеется 8 скоростей. Ролики подают заготовку, что делает резку намного более эффективной и безопасной.

Мощные автоподатчики компании «Харви» подходят для большинства циркулярных и фрезерных станков, представленных на рынке. Они также необходимы для мебельных фабрик при серийном производстве. Это безопасное оборудование для цеха. В серии V представлено оборудование с 3, 4 и 8 роликами в соответствии с требованиями резки.

## Технические данные

Переключатель	Вперед-назад с 2 скоростями
Кабель	Длина 3 м
Рекомендуется	15 А
Тип двигателя	TEFC, с конденсаторным пуском
Мощность	750 Вт/400 В/ 50 Гц/3-фазный
Потребление тока	2,18/1,8 А
Скорость двигателя	2800,1400 об/мин
Полюса	2/4
Передача	Понижение червячной передачей с закаленными зубчатыми колесами
Пускатель	Прямой запуск от питающего напряжения
Направление	Вперед/назад
Минимально разрешенная длина	180 мм
Количество скоростей подачи	3,5/5/7/10/12,5/16/25/32 м/мин
Количество роликов	8
Ширина ролика	60 мм
Диаметр ролика	600 мм
Высота подъема ролика	27 мм
Материал ролика	Синтетическая резина
Вес	64 кг