

JIB PT310A (400В) Фуговально-рейсмусовый станок

Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0603020030000**



- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 400В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Объем поставки

1. Цифровой индикатор подъема стола
2. Кнопка аварийной остановки.

*Дополнительные аксессуары:

1. Мобильная база
2. Строгальный вал Helical
3. Расширительный стол с роликами

*Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно)

Технические данные

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.24034/25