

WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок

Ширина стола 200мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0301010140000**



- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до $+45^{\circ}$.
- Усиленный четырёхножевой режущий вал обеспечивает быстрое резание при отличной чистоте обработки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный стол просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющемся фуговании.

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4800 об/мин, 19200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	4
Размер ножей	205x20x3 мм
Диаметр режущего вала	78 мм
Длина стола	1800 мм
Длина подающего стола	880 мм
Длина приемного стола	880 мм
Ширина стола	200 мм
Высота стола от пола	795 мм
Размеры параллельного упора	889 x 124 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1850 x 450 x 300 мм (фуганок), 655 x 450 x 615 мм (станина)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1850 x 845 x 1040 мм
Масса нетто / брутто	205 / 217 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.65384/23