WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical

Ширина стола 500 мм Мощность двигателя 3,7 кВт Вал Helical

Артикул **0401010166000**

- Чугунные основание, стол и строгальная головка.
- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.

*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Объем поставки

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Мобильная база - корпус на колесах
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	3,7 кВт, 400В, 3 фазы
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фа
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин
Режущий вал	Helical, 500 мм
Диаметр режущего вала	81 мм
Количество ножей	130
Размер ножей	15 x 15 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	508 мм
Максимальная глубина резания	6 мм
Максимальная толщина заготовки	204 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	стальные сплошные зубчатые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	654 мм
Ширина стола	510 мм
Высота стола от пола	680-870 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	960 x 720 x 1165 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1480 x 1000 x 1150 мм
Вес нетто/брутто	342/372 кг.
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24