

## **WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок**

**Максимальная ширина обработки 1016 мм Мощность двигателя 1,5 кВт**

Артикул **0701010146000**



- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана

- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.

\* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно.

\* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

## Объем поставки

- Шлифовальная лента 2330 x 97 мм, P120
- Конвейерная лента 1236x592 мм, P120

\* Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.

## Технические данные

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Диаметр барабана                                       | 125 мм                         |
| Длина барабана   | 508 мм                         |
| Длина абразивной ленты                                 | 2330 мм                        |
| Ширина абразивной ленты                                | 75 / 97 мм                     |
| Частота вращения барабана                              | 1425 об/мин                    |
| Скорость ленты   | 0-3 м/мин                      |
| Диаметр патрубка аспирации опилок                      | 100 мм                         |
| Максимальная высота заготовки                          | 100 мм                         |
| Минимальная высота заготовки                           | 0,8 мм                         |
| Минимальная длина заготовки                            | 57 мм                          |
| Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом | 1016 мм                        |
| Размер ленты шлифовального барабана                    | 2330 x 97 мм                   |
| Размер конвейерной ленты                               | 1236 x 592 мм                  |
| Мощность двигателя конвейера                           | 0,12 кВт                       |
| Скорость движения конвейерной ленты                    | 0-10 об/мин                    |
| Изменение высоты шлифовального барабана                | 1,5 мм за оборот               |
| Номинальное напряжение                                 | 230 В                          |
| Частота тока   | 50 Гц                          |
| Потребляемая мощность / пусковой ток                   | 2,25 кВт / 10А                 |
| Мощность двигателя                                     | 1,5 кВт                        |
| Масса нетто / брутто                                   | 123 / 150 кг                   |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                         | 1150 x 780 x 650 мм            |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)            | 1080 x 630 x 520 мм            |
| Срок службы  | 6                              |
| Номер декларации соответствия                          | ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.65384/23 |