

## **WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок**

**Максимальная ширина обработки 1016 мм Мощность двигателя 1,5 кВт**

Артикул **0701010146000**



- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана

- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.

\* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно.

\* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

## Объем поставки

- Шлифовальная лента 2330 x 97 мм, P120
- Конвейерная лента 1236x592 мм, P120

\* Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.

## Технические данные

Диаметр барабана	125 мм
Длина барабана	508 мм
Длина абразивной ленты	2330 мм
Ширина абразивной ленты	75 / 97 мм
Частота вращения барабана	1425 об/мин
Скорость ленты	0-3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Максимальная высота заготовки	100 мм
Минимальная высота заготовки	0,8 мм
Минимальная длина заготовки	57 мм
Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом	1016 мм
Размер ленты шлифовального барабана	2330 x 97 мм
Размер конвейерной ленты	1236 x 592 мм
Мощность двигателя конвейера	0,12 кВт
Скорость движения конвейерной ленты	0-10 об/мин
Изменение высоты шлифовального барабана	1,5 мм за оборот
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт / 10А
Мощность двигателя	1,5 кВт
Масса нетто / брутто	123 / 150 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1150 x 780 x 650 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1080 x 630 x 520 мм
Срок службы	6
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.65384/23