

ЛБВ BAS 250 (без подставки)

Высота распиловки 120 мм Мощность двигателя 0,35 кВт

Артикул **0203020145000**



- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Высота продольной распиловки 120 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 245 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,37 кВт.
- Динамически сбалансированные литые маховики.
- Опорный ролик для стола с уклоном 0°- 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.
- * Подставка в комплект не входит и приобретается отдельно.

Объем поставки

- Пильное полотно (Д x Ш) - 1790 x 8 мм., сталь SK5
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- * Подставка в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,37 кВт, 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	0,57 кВт (2А)
Диаметр маховика	254 мм
Скорость движения пильного полотна	700 м/мин
Высота распиловки	120 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	245 мм
Ширина полотна пилы	3-13 мм
Длина полотна пилы	1790 мм
Наклон стола	0-45°
Размер стола	350 x 318 мм
Высота станка	800 мм
Диаметр патрубка аспирации	60 мм
Размеры станка (Д x Ш x В)	400x235x820 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	880x350x400 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	400 x 235 x 820 мм
Вес станка	нетто 35 кг / брутто 37 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.82997/24