

Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM Фуговально-рейсмусовый станок 250 мм

Артикул **JIB MP250QM**



- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель мощностью 1,5 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость.

^{*} Пазовальный модуль, показанный на фотографии поставляется отдельно.



Объем поставки

• Пазовальный модуль поставляется отдельно

Технические данные

Мощность двигателя1,5 кВт, 230 ВМаксимальная пусковая электрическая2,25 кВт (10А)мощность (пусковой ток)4000 об/мин, 12000 резов в минутуЧисло ножей режущего вала3

Размер ножей 250 x 30 x 3 мм

Диаметр режущего вала 75 мм

Фугование

заготовки 150 мм

 Ширина реза
 250 мм

 Максимальная глубина реза
 5 мм

 Длина фуговального стола
 1085 мм

Рейсмусование Скорость подачи заготовки 5,5 м/мин

Максимальная глубина резания при полной 2,5 мм ширине

Максимальная глубина резания при ширине 4 мм

Максимальная высота заготовки 195 мм

Размеры в упаковке (Д x Ш x B) 1230 x 530 x 1000 мм

 Масса брутто
 195 кг

 Срок службы
 6 лет