

ДВ МД10-1300 Круглопильный станок

Мощность двигателя 2,2 кВт Подвижный стол 1300 мм

Артикул **0102020004000**



- Асинхронный двигатель повышенной мощности 2,2 кВт
- Подвижный стол с ходом каретки 1300 мм
- Корпусная конструкция
- Пила наклоняется от подвижного стола (правый наклон)
- Большой чугунный стол с расширением из листового металла для обеспечения максимальной опоры материала.
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.

Объем поставки

- Профессиональный параллельный упор с фиксатором
- Угловой упор (транспортир) с шиной
- Угловой упор (транспортир) с 2-мя привалочными плоскостями под 90 град
- Эксцентриковый прижим заготовок
- Защита пильного диска с выводом под пылеудаление
- Расклинивающий нож (нож для глухих пропилов в комплект не входит)
- *Пильный диск в комплект не входит

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт 230 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Основной стол	300 x 670 мм
Боковые расширитель	300 x 325 мм
Размер подвижного стола	1300 x 238 мм
Расширитель подвижного стола	600 x 450 мм
Ход подвижного стола	1300 мм
Упор подвижного стола	1200 мм
Размеры пильного диска	254 x 30 x 2,7 мм
Электродвигатель	2,2 кВт/220 В/50 Гц/1-фазный
Скорость вращения шпинделя	4750 об/мин
Наклон вала	Вправо
Макс. высота пропила при 90°	80 мм
Макс. высота пропила при 45°	55 мм
Макс. продольный распил	справа от пилы 680 мм
Диаметр вала	30 мм
Высота рабочего стола	863 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Масса нетто/брутто	135/163 кг
Размеры упаковки	1330 x 250 x 230 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	2400 x 2100 x 1100 мм
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-СН.АД10.В.00998/18