

ВАНСО 13-0.6-Н-4 3675 ММ**3675 мм 13*0.6*4 ТРІ Для ленточнопильного станка LAGUNA 18bx**Артикул **1005020123000**

Ленточные полотна Bahco поставляются в качестве принадлежности для деревообрабатывающих ленточнопильных станков и оптимальны для профессионального использования в столярных мастерских. Ленты имеют основу из рессорно-пружинной стали D6A (аналог 45ХГНМФА) и зубья из быстрорежущей M42 (аналог P6M5). После полной закалки основа приобретает твердость 44-46 HRC, а зубья 66-69 HRC. Такие значения недостижимы для традиционных полотен из углеродистой стали и позволяют достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации. Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево - вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°. Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород, включая твердые, пластмассы и даже цветные металлы, сочетая производительность с высокой чистотой реза.

«Биметалл» давно стали нормой для оборудования индустриального класса, там где на первом месте удельная стоимость реза, безотказность и стабильность характеристик в течении всего срока службы. Использование аналогичных пил в

столярной мастерской так же имеет высокую экономическую целесообразность: их ресурс примерно втрое больше чем у традиционных углеродистых. Важно, что при этом более острые и долговечные зубья HSS режут чище и быстрее при меньших затратах мощности.

Технические данные

Длина пильного полотна	3675 мм
Размеры пильного полотна	13*0.6*4
Размеры пильного полотна в упаковке (Д x Ш x В)	300 x 300 x 100 мм
Масса брутто / нетто	0,3 / 0,25 кг