

## **JIB DP30016B-VS Сверлильный станок**

**Вылет шпинделя 150 мм Бесступенчатая регулировка оборотов**

Артикул **0803020033000**



- Прочная и жесткая конструкция станка из стали и чугуна
- Вылет шпинделя 150 мм
- Ход пиноли шпинделя 90 мм
- Защита рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Подсветка рабочей зоны.
- Быстрозажимной патрон МК2 16мм
- Диапазон регулировки оборотов 340 – 2200 об/ мин
- Тиски для точного позиционирования заготовки

## Объем поставки

- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Дополнительное освещение
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон
- Плавная регулировка скорости

## Технические данные

Максимальный размер сверла	16 мм
Вылет шпинделя	150 мм
Тип шпинделя /тип патрона	МК2/В16
Число оборотов шпинделя	340-2200 об. мин
Ход пиноли шпинделя	90 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	320 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	490 мм
Размер стола	243 мм x 243 мм
Диаметр колонны	59,5 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт / 3,5 А
Мощность двигателя выходная	0,5 кВт
Размер упаковки (Д x Г x В)	760 x 500 x 280 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	700 x 510 x 270 мм
Масса нетто / брутто	43 / 46 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-CN.PA01.B.98059/21