

JIB MM491G Тарельчато - ленточный шлифовальный станок

Мощность двигателя 0,37 кВт Диск 150 мм / Лента 915 x 100 мм

Артикул **0710020219000**



- Асинхронный двигатель выходной мощностью 370 Вт
- Шлифовальный узел с регулируемым углом наклона.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Алюминиевый рабочий стол с регулируемым углом наклона 0-45°
- Угловой упор (Транспортёр)
- Простое ослабление натяжения шлифовальной ленты путем поворота ручки.
- Чугунное основание.
- 3 дополнительных комплекта абразива (шлифовальные диски и шлифовальные ленты) зернистостью G80, G100, G120

Объем поставки

- Шлифовальная лента 915 x 100 мм, 80G
- Шлифовальный диск 150 мм, 80G
- Алюминиевый рабочий стол 226 x 160 мм
- Угловой упор (транспортер)
- 3 дополнительных комплекта абразива (шлифовальные диски и шлифовальные ленты) зернистостью G80, G100, G120

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,37 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,56 кВт / 2,4А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Угол наклона узла ленточного шлифования	0-90°
Длина абразивной ленты	915 мм
Ширина абразивной ленты	100 мм
Скорость движения ленты	7,35 м/с
Диаметр тарелки	150 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок внутренний	58 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок внешний	63.5 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	560 x 277 x 332 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	460 x 360 x 330 мм
Масса нетто / брутто	11,5 / 12,5 кг
Номер декларации соответствия	N RU Д-СН.РА03.В.62151/22