

JIB PT250A В Фуговально-рейсмусовый станок

Мощность двигателя 1,5 кВт Ширина столов 252 мм

Артикул **0610020222000, 1010020259000**



- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов

*Открытая подставка входит в комплект

Объем поставки

- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Коллектор для системы пылеудаления
- Толкатели для безопасной работы
- Один комплект ножей
- Когтевая защита
- Открытая подставка

Технические данные

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Частота вращения режущего вала	9000 об/мин, 18000 резов в минуту
Число ножей режущего вала	2
Размер ножей	258 x 22 x 2 мм
Диаметр режущего вала	50 мм
Диаметр патрубка аспирации	63 / 98.5 мм
Ширина реза	252 мм
Максимальная глубина реза при полной ширине	2,5 мм
Длина фуговального стола	920 мм
Скорость подачи заготовки	4 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	2 мм
Угол наклона параллельного упора	45°
Максимальная высота заготовки	120 мм
Максимальная глубина реза при фуговании	2,5 мм
Максимальная глубина съем при рейсмусовании при полной ширине	2 мм
Минимальная высота заготовки	5 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	90 x 90 x 515 мм (подставка)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	954 x 494 x 946 мм
Масса нетто/брутто	32,3 / 36,3 кг
Номер декларации соответствия	N RU Д-СН.РА03.В.62151/22